



## Landmaschinen

**Hochleistungsschmierstoff für alle Landmaschinen und Traktoren**

- STOU (Super Tractor Oil Universal)
- teilsynthetisch

### EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbares Mehrbereichsöl für Traktoren und Erntemaschinen (STOU). MULTAGRI SUPER 10W-30 wurde zur Schmierung von Dieselmotoren mit und ohne Turbolader entwickelt. Das Produkt ist ebenfalls in Getrieben einsetzbar, wenn ein Schmierstoff nach API GL-4/ MIL-L 2105/ SAE 80W gefordert wird.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA E2  
API CF-4/ CE/ SF  
API GL-4

### FREIGABEN

Massy Ferguson CMS M 1144/ M1145  
ZF TE-ML 06B, 07B

### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Motor:  
Ford M2C 159B1, Massey Ferguson M1139, John Deere JDM J27  
Getriebe:  
MIL-L-2105, John Deere JDM J20A/ J20C, CASE 1206/1207, Ford M2C86A/ M2C134D, FNHA 2 C 201.00,  
Massey Ferguson CSM M 1127A/ M 1135  
ATF:  
Allison C4, Caterpillar TO-2

### ANWENDUNGSVORTEILE

- als STOU kann dieses Produkt die Anzahl der verwendeten Schmierstoffe in landwirtschaftlichen Betrieben verringern
- gute und kontinuierliche Schmierung von Motor, Getriebe und Hydraulik bei hohen sowie niedrigen Umgebungstemperaturen
- guter Rost- und Korrosionsschutz
- schaumverhütende Eigenschaften
- gute Stabilität gegen Oxidation
- verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen Temperaturen
- spezifische Reibwertcharakteristik für effizienten und ruckfreien Betrieb von Bremsen und Kupplungen

# MULTAGRI SUPER 10W-30



TotalEnergies

## EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	69
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		146
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	878
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

## GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
110659	20 L
110660	60 L
111811	208 L