



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit DPF

- synthetisch
- Low SAPS**
- kraftstoffsparend

EINSATZGEBIETE

QUARTZ INEO FDE 0W-30 ist ein hochmodernes Motorenöl, speziell angepasst an die aktuellen technischen Anforderungen von Ford Fahrzeugen mit EURO-6-Dieselmotoren entsprechend der Werksnorm WSS-M2C950-A.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C2

FREIGABEN

Ford WSS-M2C950-A
STJLR.03.5007

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Iveco 18-1811 SC1 LV
Fiat 9.55535-DS1/GS1
Hyundai, Kia, Suzuki

ANWENDUNGSHINWEISE

- erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen der Fahrzeughersteller hinsichtlich Oxidationsstabilität
- für verlängerte Ölwechselintervalle bis zu 30.000 km entsprechend der Wartungsanleitung einsetzbar
- ausgezeichnete Motorsauberkeit durch das hochwertige Additivpaket mit ausgeprägter Reinigungswirkung
- optimaler Schutz für Abgasnachbehandlungssysteme durch den stark reduzierten SAPS-Anteil**

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	45
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		200
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
216186	12 x 1 L
216187	3 x 5 L
211160	20 L
210770	60 L
205314	208 L
312855	lose Ware