



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit/ohne DPF

- synthetisch
- Low SAPS**

EINSATZGEBIETE

Anspruchsvolles synthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren wurde speziell für die Fahrzeuge der VW Gruppe entwickelt und überzeugt durch besondere kraftstoffsparende Eigenschaften sowie sehr hohe thermische Belastbarkeit.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C3

FREIGABEN

VW 504.00/507.00
Porsche C30
BMW Longlife-04

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF (Dieselpartikelfilter) durch den abgesenkten Gehalt an aschebildenden Komponenten (Low SAPS**)
- verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km bzw. zwei Jahren entsprechend den Herstellerangaben in der Wartungsanleitung des Fahrzeugs
- optimale und schnelle Schmierung beim Kaltstart

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

EIGENSCHAFTEN*

| Typische Kennwerte | Methode | Einheit | Wert |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------|
| Viskosität bei 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 61 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 12,3 |
| Viskositätsindex | ASTM D 2270 | | 202 |
| Dichte bei 15 °C | ASTM D 1298 | kg/m ³ | 843,7 |
| Flammpunkt | ASTM D 92 | °C | 232 |
| Pourpoint | ASTM D 97 | °C | -48 |

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-30



TotalEnergies

GEBINDE

| ARTIKELNUMMER | VPE |
|---------------|-----------|
| 216246 | 12 x 1 L |
| 214225 | 3 x 5 L |
| 206716 | 208 L |
| 312953 | lose Ware |