



Getriebeöl

Getriebeöl für manuelle Schaltgetriebe in PKWs • synthetisch

EINSATZGEBIETE

Synthetisches Getriebeöl für manuelle und automatisierte Schaltgetriebe in PKWs, die außerhalb der Garantie sind. TRAXIUM GEAR 6 75W-80 ist besonders gut geeignet für die folgenden Marken: BMW, VW, Fiat, Ford, Volvo.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-4

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

BMW MTF LT-1 / LT-2 / LT-3 / LT-4
GMW16612
GM P/N 1940004 / 19259104 / 1940182 / 1940764 / 1940768
FORD WSD M2C200-C / M2C200-D2
FIAT 9.55550-MZ1 / MZ6
VOLVO 97308
VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / G 052 512 / G 055 512 / G 052 726 / G 060 726 / 501 50 (G50) / G 052 527 / G 070 726

ANWENDUNGSVORTEILE

- effizienter Schutz der Getriebe gegen Verschleiß und Korrosion
- gute Schmiereigenschaften durch hohen Viskositätsindex
- gute Filtrierbarkeit durch Antischaumadditive

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	55
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		144
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	875
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>216
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-48

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

TRAXIUM GEAR 6 75W-80



TotalEnergies

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
221345	12B1L
213659	60 L